

LOCTITE®

Dünyanın İlk Esnek ve Şeffaf Hızlı Yapıştırıcıları

Transparent

Loctite Esnek Hızlı Yapıştırıcıları

- ▶ Oldukça esnek ve şeffaf yapışma çizgisi
- ▶ Hızlı kürleşme - Saniyelerle ölçülen yapışma
- ▶ Loctite Hızlı Yapıştırıcı Aktivatör veya Primerleriyle birlikte veya tek başlarına kullanılabilme
- ▶ Çeşitlilik - Farklı yapıdaki pekçok malzemeyi yapıştırabilme
- ▶ Yüksek kuvvet, dayanıklı yapışma

Loctite Aktivatör

- ▶ Kürleşmiş yapıştırıcıda mükemmel estetik görüntü
- ▶ Kürleşme süresinde azalma
- ▶ Kolaylıkla farkedilmeyi sağlayan floresan özellik
- ▶ Yapıştırıcıdan önce veya sonra uygulanabilme
- ▶ Yapışma hızı veya kuvveti arasında en uygun kombinasyonu sağlama

Ürün Serisi

Loctite, olağan üstü esneklikte ve yüksek şeffaflıkta iki yeni hızlı yapıştırıcı sunmaktadır. Bu ürünler, teknolojik bir hamleye dayanarak, Loctite Hızlı Yapıştırıcılarının var olan tüm avantajlarını – hızlı kürleşme, çeşitlilik, mukavemet gibi – şeffaflık ve esneklik özellikleri ile birleştirmektedir. Yeni çıkan bu ürünler, özellikle

karton, mukavva, kauçuk, deri, plastik ve çeşitli kumaşların yapıştırılmasına uygundur. Buna ilave olarak, oldukça düşük leke yapma özelliği ile birlikte en uygun hız ve yapışma mukavemeti kombinasyonunu sağlayarak Loctite Hızlı yapıştırıcılarının kürleşme hızını artıran yeni az kokulu bir aktivatör geliştirilmiştir.

Loctite 4850

Esnek Hızlı Yapıştırıcı

- Özellikle esnek malzemeler için
- Genel amaçlı
- Orta viskozitede, hızlı kürleşen, şeffaf yapıştırıcı
- Esnek malzeme ve parçaların tamirine ve birleştirilmesine uygundur.

Tipik Uygulama Alanları:

Otomotiv ve diğer endüstrilerde mevcut olan esnek parçaların (esnek conta, normal conta, fitil vb.) yanısıra endüstriyel iş kıyafetleri / ayakkabıları üretiminde, tamir ve bakımında kullanılabilir.

Loctite 4860

Esnek Hızlı Yapıştırıcı

- Özellikle esnek malzemeler için
- Yüksek viskozitede, hızlı kürleşen, şeffaf yapıştırıcı
- Karton, mukavva ve kumaş dahil gözenekli ve pürüzlü yapıya sahip malzemelerde kullanıma uygundur.

Tipik Uygulama Alanları:

Esnek conta gibi malzemelerin yanısıra hopelör üretiminde çeşitli esnek parçaların yapıştırılmasına uygundur.

Loctite 7458

Tüm Loctite Hızlı Yapıştırıcıları için Aktivatör

- Tüm Loctite Hızlı Yapıştırıcılarının kürleşme hızını artırıcı etki gösterir
- Az kokulu
- Yapıştırma kuvvetini iyileştirirken kürleşmenin sonlarına doğru oluşabilecek lekelenmeyi en aza indirir

Tipik Uygulama Alanları:

Hopelör, kozmetik ambalajları ve elektronik cihaz kutusu üretimi gibi kürleşme hızı ve estetik görünümün önem taşıdığı, aynı zamanda temiz ve tutarlı bir yapışma çizgisinin istendiği tüm uygulamalarda kullanılabilir.



Teknik Bilgi Tablosu

Ürün İsmi	4850	4860	Ürün İsmi	7458
Renk	şeffaf, renksiz	şeffaf, renksiz	Renk	Renksiz
Viskozite (25° C'de)	250 – 500 mPas	3000 – 5500 mPas	Kuruma süresi (25° C'de)	Yaklaşık 40 saniye
İlk tutma süresi	< 5 s	< 5 s	Yüzeyde kalma süresi	24 saat
Gerilim Kesme (GBMS), RT	11 N/mm ²	10 N/mm ²	Birlikte kullanıldığı yapıştırıcının kürleşme süresi a. yüzeysel b. derinlemesine	Yaklaşık 5 saniye < 60 s
Çalışma sıcaklığı	< 80° C	< 80° C	Solvent	> 90 % Heptane
Shore sertlik	85 Shore A	85 Shore A	Parlama noktası	-1° C
Kopmadaki uzama	5 %	5 %	Floresan özellik	evet
Esnek yapışma	evet	evet	Ambalaj	500ml kutu
Ambalaj	5g; 20g; 500g	20g; 500g		

Yeni Loctite Hızlı Yapıştırıcı Serisi, özel olarak geliştirilmiş ürün gruplarından sadece biridir. www.loctite.com'u ziyaret ederek kullanılan diğer ürün çeşitlerini güncelleştirilmiş olarak inceleyebilirsiniz. Loctite ürünleri ve uygulamaları hakkında en son bilgi ve haberlere internet çabukluğu ile ulaşmış olursunuz.

Türk **Henkel** Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Business Unit **Loctite**

Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu, Kar Plaza, D Blok
TR-81120 İçerenköy/İstanbul, Türkiye
Tel: (0216) 469 0596, Fax: (0216) 469 0541
loctite.turk@henkel.com
www.loctite.com

LOCTITE®

“Loctite”, Loctite Kurumunun tescilli markasıdır.